

Forslag til nye vinduesstørrelser og -typer til loftsrum

Vi ønsker at kunne benytte yderligere 2 typer skråvindue ved udnyttelse af loftsrum udover den nuværende.

I øjeblikket er det kun tilladt at bruge det lille vindue (78 X 98)

Vi ønsker at stille 2 forslag til afstemning.

1. Vindue på samme størrelse som vores nuværende vinduer på 1. sal (78 x 140)
2. Vindue med indbygget tagaltan (94,2 x (160,0 + 92,0))
Eks. Tagaltan fyrretræ CABRIO® GDL

Se vedlagte produktdatablade,

Ad 1)

Produktdatablad

Vippe ovenlysvindue fyrretræ GGL



Produktbeskrivelse

- Imprægneret højkvalitets fyrretræ, som påføres enten vandbaseret hvid akrylmaling eller vandbaseret klar akryllak
- Den gennemgående gribeliste øverst på rammen sikrer nem betjening af ovenlysvinduet – også selvom der er møbleret under det
- Med ventilationsklap, som sikrer friskluftsindtag og cirkulation også selvom vinduet er lukket
- Med integreret støv- og insektfilter
- Vedligeholdelsesfri udvendig beklædning i enten lakeret aluminium, kobber eller zink
- VELUX ThermoTechnology™ isolering sikrer en fremragende energieffektivitet

Taghældning

- Kan monteres i tage med en hældning fra 15° til 90°

Materialer

- Overfladebehandlet fyrretræ
- Lavenergirude
- Lakeret aluminium, kobber eller zink
- VELUX ThermoTechnology™ isolering

Øvrig information

Besøg venligst vores hjemmeside www.velux.dk for download af montagevejledninger, CAD tegninger, 3D BIM objekter m.m.

Ad 2)

Produktdatablad

Tagaltan fyrretræ CABRIO® GDL



Produktbeskrivelse

- Imprægneret højkvalitets fyrretræ, som påføres enten vandbaseret hvid akrylmaling eller vandbaseret klar akryllak
- Overdelen består af en tophængt udadgående ramme, med greb i bunden for nem betjening
- Underdelen fungerer som en udskydelig tagaltan, som består af en bundhængt udadgående ramme med sideværn i form af gelænder og balustre. Rammen er udstyret med 2 greb i toppen.
- 3-lags super lavenergirude
- Med ventilationsklap, som sikrer friskluftsindtag og cirkulation også selvom vinduet er lukket
- Med integreret støv- og insektfilter
- Vedligeholdelsesfri udvendig beklædning i enten lakeret aluminium, kobber eller zink
- VELUX ThermoTechnology™ isolering sikrer en fremragende energieffektivitet

Taghældning

- Kan monteres i tage med en hældning fra 35° til 53°

Materialer

- Overfladebehandlet fyrretræ
- Lavenergirude
- Lakeret aluminium, kobber eller zink
- VELUX ThermoTechnology™ isolering

Øvrig information

Besøg venligst vores hjemmeside www.velux.dk for download af montagevejledninger, CAD tegninger, 3D BIM objekter m.m.